

NABIJAK AUTOMATYCZNY

Nabijak ten zastępuje użycie stempli i pozwala na regularne oznakowanie. Uderzenie spowodowane jest przez uruchomienie sprężyny po uprzednim ręcznym dociśnięciu nabijaka.

Charakterystyka:

- Moc udaru: min. 11 kg, maks. 22 kg
- Ustawialna moc uderzenia nabijaka
- Plastikowa nakrętka chroniąca rękę
- Chromowany korpus
- **KOŃCÓWKI WYMIENIALNE DOSTARCZONE NA ŻYCZENIE:**
- Stal hartowana o twardości 59 – 61 HRC
- Litery: A-Z, cyfry 0-9 lub symbole z poniższej tabeli
- Wysokość znaków: 2,5 mm



Wideo demonstracja

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	♥	△	♣	△	☆	◇	○	+	✕	△
2	⊗	∩	⊠	⊙	⊚	+	∞	☾	♁	✕
3	☆	⊠	∞	T	△	⊙	+	⊠	∞	♁
4	⊠	⊗	⊙	⊠	∩	∞	⊠	↑	◇	♁
5	∩	♁	+	∞	✕	♁	∞	∞	∞	⊙
6	⊠	∩	∩	⊙	∩	∞	∞	∞	∞	∩
7	♁	∩	∞	+	∩	⊙	∞	∞	∞	∞
8	⊙	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
10	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞



Netovická 1960, Slaný 274 01

+420 251 561 029

pramark@pramark.cz

www.pramark.pl